

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00368/22

Серия **RU** № **0384091**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «РУ КМЗ» (Общество с ограниченной ответственностью «Региональное управление КМЗ»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 109052, Россия, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2. ОГРН: 1147746842540. ИНН: 7721840520. Телефон: +7(495) 252-77-76. Адрес электронной почты: rukmz@kmzlift.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «РУ КМЗ» (Общество с ограниченной ответственностью «Региональное управление КМЗ»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 109052, Россия, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт малых грузовых лифтов с нормируемым пределом огнестойкости: двухстворчатые вертикально-раздвижные глухие, с шириной проема в свету от 600 мм до 1000 мм, высотой проема в свету от 700 мм до 1150 мм, с толщиной створок не менее 20 мм, изготовленные в соответствии с КД 0101.06.00.000ПВ. Предел огнестойкости EI 30.  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 2/К169 от 21.09.2022, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2607/АА от 18.07.2022, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Условия и сроки хранения изделий – в транспортном контейнере, либо в закрытом, неотапливаемом помещении, в районах с умеренным и холодным климатом не более 21 месяца. Срок службы 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 23.09.2022 **ПО** 22.09.2027

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

